

**ALKOHOL IZOPROPYLOWY „IPA”** jest to profesjonalny środek z grupy alkoholi organicznych o wysokiej czystości 99,9%, posiadający doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające a dzięki zdolności szybkiego odparowywania jest idealnym rozpuszczalnikiem. Posiada wszechstronne zastosowanie jako środek odtłuszczający i czyszczący dla optyki, głowic magnetycznych, rolek gumowych, napędów sprzętu audio-video oraz urządzeń mechaniki precyzyjnej. IPA usuwa zabrudzenia, smary i oleje, pozostając neutralnym chemicznie wobec materiałów powszechnie stosowanych w elektromechanice, optyce i elektronice. Doskonale odtłuszcza każdą powierzchnię nie pozostawiając żadnych śladów, błyskawicznie odparowuje.

W pracach z żywicami idealnie nadaje się do odtłuszczania powierzchni żywiczych przed zalewaniem kolejnych warstw, może służyć jako środek czyszczący i myjący narzędzia jak również rozcieńczalnik do żywic.

## ZASTOSOWANIE

- czyszczenie części urządzeń elektronicznych i elektrycznych, czytników CD-ROM, czytników DVD, czytników Audio- CD, urządzeń Photo CD, mechanizmów i głowice AV, złącz światłowodów,
- czyszczenie optyki, lornetek, lunet, obiektywów aparatów fotograficznych, obiektywów, noktowizorów, czyszczenie okularów i szkieł powiększających, czyszczenie monitorów i ekranów LED,
- regeneracja kartridży do drukarek laserowych oraz atramentowych
- czyszczenie tkanin bawełnianych i elementów wykonanych z drewna
- czyszczenie atomizerów w e-papierosach
- jako dodatek do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody przez co zapobiega powstawaniu korków lodowych w przewodach paliwowych,
- usuwanie środków smarnych i tłuszczy wodoodpornych, w przemyśle drukarskim,

- wysoka czystość pozwala na stosowanie w kosmetyce,
- jako środek dezynfekujący i odkażający,
- czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni stalowych, powierzchni aluminiowych, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, starych powłok malarskich, tworzyw sztucznych, podkładów malarskich, szpachlówek epoksydowych i poliestrowych.

## **MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze 0C-20C.

## **BHP**

Produkt może być obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie środki ostrożności jak dla substancji chemicznych. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych oraz dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawiczki oraz okulary ochronne. Pomieszczenie w którym odbywa się przetwórstwo powinno posiadać sprawną wentylację. Po każdej operacji ręce należy dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie a po umyciu osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.

Naszych porad na temat techniki stosowania udzielamy w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Nie zwalnia to jednak Państwa z obowiązku sprawdzania we własnym zakresie naszych produktów na ich zgodność z założonym celem i technologią. Zastosowanie, użycie oraz obróbka produktów następuje już poza możliwościami naszej kontroli i odpowiedzialność za nie z tego powodu ponoszą wyłącznie Państwo. Istniejące już ewentualne prawa patentowe osób trzecich są uwzględniane.

Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Wszystkie opisy przedmiotów, zdjęcia i grafiki są własnością firmy POLYCORE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody zabronione.